

PST 1720

Kleine sterilisator CUBE X

met Touch-bediening, EcoDry-drogen en instrumentcapaciteit van 4,5 kg.



- 17 l kamervolume voor 4,5 kg instrumenten en 1,5 kg stuks textiel/charges
- Intuïtieve bediening – kleurendisplay
- Volledig gedocumenteerd – feilloze procesdocumentatie
- Eenvoudige datatransfer – optionele WiFi-interface
- Efficiënte droogresultaten – EcoDry

EAN: 4002516246428 / Materiaalnummer: 11368190 /
Oud Materiaalnummer: 63172000INT

Model en uitvoering

Model	Tabletop
Ommanteling	Wit
Voor/achterzijde	Kunststof
Elektrische deurvergrendeling	•
Verwarmingsoort	Elektro
Servicevriendelijke constructie	•

Toepassing

Geschikt voor tandartspraktijk	•
Geschikt voor artsenpraktijk	•
Geschikt voor ambulante OK-praktijken	•

Capaciteit

Maximale belading met verpakte instrumenten in kg	4,5
Maximale belading met onverpakte instrumenten in kg	1,5
Maximale belading met poreuze artikelen (textiel) in kg	9,0

Capaciteitsgegevens

Bruikbaar volume van de kamer in l	17
Kortste programmaduur in het programma 134 °C Universal in min.	23
Kortste programmaduur in het programma 134 °C S-Fast in min.	13

Besturing

Soort besturing	TouchControl
Programmakeuze	Kleurendisplay (capacitief)
Displaygrootte in inch	4,3
Programmeerbaarheid	Vooraf ingesteld Parameter
Snelkeuzetoetsen	•
Programma's [aantal]	4
Resttijdindicatie	•
Weergave programmaverloop	•
Instelbare displaytalen	•
Routine programmaonderbreking	•
Individuele gebruikersovername	•
Capaciteit chargegeheugen (aantal cycli)	400
Automatische onderhoudsindicatie	•

Standaard elektrische aansluiting

Elektrische aansluiting	AC 200-240V 50/60HZ
Zekering in A	10
Lengte van de netaansluitkabel in meter	2,00
Randaardestekker	•

Watersaansluiting/-afvoer

Automatische watertoevoerlemp	•
Vereiste waterdruk in kPa	200-860
Geleidbaarheid (µS/cm)	<15
Geleidbaarheidsmeting	•
Maximale watertoevoertemperatuur in °C	35
Maximale afvoer in l/min.	0,5

PST 1720

Kleine sterilisator CUBE X

met Touch-bediening, EcoDry-drogen en instrumentcapaciteit van 4,5 kg.



EAN: 4002516246428 / Materiaalnummer: 11368190 /

Oud Materiaalnummer: 63172000INT

Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	452
Buitenmaat, nettobreedte in mm	465
Buitenmaat, nettodiepte in mm	634
Buitenmaat, brutohoogte in mm	560,00
Buitenmaat, brutobreedte in mm	600,00
Buitenmaat, brutodiepte in mm	800,00
Afmeting kamer, hoogte (bruikbare afmeting) in mm	195
Afmeting kamer, breedte (bruikbare afmeting) in mm	195
Afmeting kamer, Ø in mm	250
Afmeting kamer, diepte (bruikbare afmeting) in mm	312
Nettogewicht in kg	46,00
Brutogewicht in kg	52,00
Emissiewaarden	
Warmteafvoer naar de ruimte in MJ/h	3,00
Programma's	
121 °C Universeel	•
134 °C Universeel	•
134 °C Onverpakt	•
134 °C Prionen	•
Helix-B&D-test	•
Vacuümtest	•
Snelle standaardklasse S-cyclus	•
Uitvoering	
Krachtige vacuümpomp	•
Geluidsarme vacuümpomp	•
Interface voor de procesdocumentatie via ethernet	•
Interface voor de procesdocumentatie via USB	•
Interface voor de procesdocumentatie via wifi (optie)	•
Uitvoerformaat van protocollen in HTML- of SCL-indeling	•
Drogen EcoDry	•
Individuele cycli-instellingen	•
Mogelijkheid tot protocoluitvoer naar externe software / een extern eindapparaat	•
Basisuitvoering tray inclusief	•
Stand-bymodus	•
Het creëren van een vacuüm	•
Aansluitmogelijkheden	
Ethernet-interface	•
Wifi (optie)	•
USB-interface	•
Normen, keur- en kenmerken	
CE	•
EU-medische hulpmiddelen klasse IIb	•
MDR 2017/745/EU	•
DIN EN 13060	•
IEC 61010-1:2010	•
IEC 61010-2-040:2005	•
IEC 61326-1	•

PST 1720

Kleine sterilisator CUBE X

met Touch-bediening, EcoDry-drogen en instrumentcapaciteit van 4,5 kg.



EAN: 4002516246428 / Materiaalnummer: 11368190 /

Oud Materiaalnummer: 63172000INT

IEC 61770

•

EN 61326-1:2013

•

WEEE

•