

## PTD 901 [WES DOS ECO]

Doorschuifmodel vaatwasser met tankspoelsysteem

met warmteterugwinning lucht/waterafvoer; geïntegreerde dosering en waterontharder.



- Max. reinigingscapaciteit\*: 1296 borden per uur
- 15% lager energieverbruik\*\* dankzij energieteterugwinning
- Optimaal binnenklimaat – inclusief afvoer van wasem
- Altijd het juiste programma – speciale oplossingen voor verschillende soorten serviesgoed
- Eenvoudige en flexibele bediening – Full-Touch-display

\* Afhankelijk van de omstandigheden (watertemperatuur, stroomaansluiting) kunnen de aangegeven waarden variëren.

\*\* Geldt voor alle ECO-modellen, vergeleken met modellen zonder systeem voor energieteterugwinning.

EAN: 4002516485735 / Materiaalnummer: 11917950 /

Oud Materiaalnummer: 61090114D

| Model en uitvoering                            |                         |
|------------------------------------------------|-------------------------|
| Model                                          | Doorschuifmodel         |
| Serie                                          | Professional            |
| Model                                          | Performanceeco          |
| Reinigingssysteem                              | Doorschuif-tanksysteem  |
| Aantal niveaus                                 | 1                       |
| Front                                          | Roestvrij staal         |
| Volume reservoir in l                          | 35,0                    |
| Toepassing                                     |                         |
| Geschikt voor verpleeg- en verzorgingstehuizen | •                       |
| Geschikt voor ziekenhuizen                     | •                       |
| Geschikt voor restaurant/café                  | •                       |
| Geschikt voor hotels                           | •                       |
| Geschikt voor pensions                         | •                       |
| Geschikt voor gemeenschappelijke keukens       | •                       |
| Geschikt voor kleuterscholen                   | •                       |
| Geschikt voor scholen en universiteiten        | •                       |
| Geschikt voor cafetaria's                      | •                       |
| Geschikt voor sportverenigingen                | •                       |
| Capaciteitsgegevens                            |                         |
| Geteste antivirale werking                     | •                       |
| Circulatiepomp, Qmax in l/min.                 | 300                     |
| Kortste programmaduur in sec.                  | 50                      |
| Maximale naspooeltemperatuur in °C             | 90                      |
| Reinigingscapaciteit borden per uur            | 1296                    |
| Reinigingscapaciteit glazen per uur            | 3773                    |
| Reinigingscapaciteit rekken per uur            | 72                      |
| Levensduur in reinigingscycli                  | 438000                  |
| Besturing                                      |                         |
| Soort besturing                                | Elektronische besturing |
| Programmakeuze                                 | Full touchscreen        |
| Automatisch aan-/uitschakelen gebruiksklaar    | •                       |
| Reinigingsprogramma's [aantal]                 | 3                       |
| Aanpasbare naspooeltemperatuur                 | •                       |
| Aanpasbare reinigingstemperatuur               | •                       |
| Aanpasbare reinigingstijd                      | •                       |
| Weergave programmaverloop in kleur             | •                       |
| Instelbare displaytalen                        | •                       |
| Standaard elektrische aansluiting              |                         |
| Elektrische aansluiting                        | 3N AC 380-415V 50HZ     |
| Vermogen in kW                                 | 6,90                    |
| Vermogen reservoir in kW                       | 2,50                    |
| Vermogen boiler in kW                          | 6,40                    |
| Totale aansluitwaarde in kW                    | 7,90                    |
| Zekering in A                                  | 16                      |
| Lengte van de netaansluitkabel in meter        | 3,50                    |
| Mogelijke spanningsvariant 1                   |                         |
| Elektrische aansluiting                        | 3N AC 380-415V 50HZ     |

## PTD 901 [WES DOS ECO]

Doorschuifmodel vaatwasser met tankspoelsysteem  
met warmteterugwinning lucht/waterafvoer; geïntegreerde dosering en waterontharder.



EAN: 4002516485735 / Materiaalnummer: 11917950 /  
Oud Materiaalnummer: 61090114D

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Vermogen in kW              | 6,90  |
| Totale aansluitwaarde in kW | 10,20 |
| Zekering in A               | 25    |

### Mogelijke spanningsvariant 2

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Elektrische aansluiting     | AC 230V 50HZ |
| Vermogen in kW              | 6,40         |
| Totale aansluitwaarde in kW | 6,90         |
| Zekering in A               | 32           |

### Wateraansluiting/-afvoer

|                                               |           |
|-----------------------------------------------|-----------|
| Koud water [aantal]                           | 1         |
| Maximumtemperatuur van het toevoerwater in °C | 20        |
| Vereiste waterdruk in bar                     | 1,50-6,00 |
| Afvoerpomp [DN]                               | 19        |
| Maximale opvoerhoogte van afvoerpomp in cm    | 65        |
| Drukverhogingspomp                            | •         |
| Ingebouwde waterontharder                     | •         |
| Maximale waterhardheid in mmol/l              | 3,58      |
| Waterverbruik per spoelgang in l              | 2,20      |
| Lengte watertoevoerslang in cm                | 150       |
| Lengte waterafvoerslang in cm                 | 150       |

### Afmetingen en gewicht

|                                              |       |
|----------------------------------------------|-------|
| Maximale hoogteverstelling in mm             | 35,00 |
| Buitenmaat met gesloten kap, hoogte in mm    | 2175  |
| Buitenmaat met open kap, hoogte in mm        | 2175  |
| Buitenmaat, breedte in mm                    | 635   |
| Buitenmaat, diepte in mm                     | 750   |
| Buitenmaat, brutohoogte in mm                | 1910  |
| Buitenmaat, brutobreedte in mm               | 770   |
| Buitenmaat, brutodiepte in mm                | 880   |
| Bruikbare spoelruimte, hoogte in mm          | 440   |
| Bruikbare spoelruimte, breedte in mm         | 540   |
| Bruikbare spoelruimte, diepte onderrek in mm | 500   |
| Bruikbare spoelruimte, diepte in mm          | 550   |
| Inschuielhoogte boven vloer in mm            | 850   |
| Nettogewicht [kg]                            | 156   |
| Brutogewicht in kg                           | 172   |
| Maximale vloerbelasting in N/m²              | 2026  |

### Emissiewaarden

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Geluidsemissieniveau op de werkplek (LpA) | 62 dB(A) re 20 µPa |
|-------------------------------------------|--------------------|

### Programma's

|                                          |   |
|------------------------------------------|---|
| Programma voor lichte verontreinigingen  | • |
| Programma voor normale verontreinigingen | • |
| Programma voor sterke verontreinigingen  | • |
| Extra programma-opties                   | • |
| Specifiek voor spoelgoed                 | • |
| Inweken                                  | • |
| Zelfreiniging                            | • |
| Ontkalken                                | • |

## PTD 901 [WES DOS ECO]

Doorschuifmodel vaatwasser met tankspoelsysteem met warmteterugwinning lucht/waterafvoer; geïntegreerde dosering en waterontharder.



EAN: 4002516485735 / Materiaalnummer: 11917950 /  
Oud Materiaalnummer: 61090114D

|                                                                    |   |
|--------------------------------------------------------------------|---|
| Basisreiniging                                                     | • |
| <b>Rekuitvoering</b>                                               |   |
| Zonder rekken                                                      | • |
| <b>Uitvoering</b>                                                  |   |
| Geïntegreerde doseerpomp/-module voor naspoelmiddel                | • |
| Geïntegreerde doseerpomp/-module voor vloeibare reinigingsmiddelen | • |
| Zeer effectief filtersysteem                                       | • |
| Pompzeef                                                           | • |
| Vetfilter                                                          | • |
| Controle van alle sproeiarmen                                      | • |
| Handmatig openen kap                                               | • |
| Automatische programmastart na sluiten kap                         | • |
| Spoelruimte van hoogwaardig roestvrij staal                        | • |
| Warmteterugwinning uit afvoerwater en afvoerlucht                  | • |
| Wasemafvoer                                                        | • |
| Temperatuurweergave voor reservoir en boiler                       | • |
| Hygiënische spoelruimte reservoir                                  | • |
| Roterend spoelsysteem (boven + onder)                              | • |
| Veel accessoires (naar keuze)                                      | • |
| <b>Aansluitmogelijkheden</b>                                       |   |
| Zuigglansen voor externe jerrycans [aantal]                        | 2 |
| <b>Normen, keur- en kenmerken</b>                                  |   |
| CE                                                                 | • |
| Voldoet aan machinerichtlijn volgens 2006/42/EG                    | • |
| Bescherming tegen opspattend water IPX5                            | • |
| EMC-ontstoord                                                      | • |
| DIN EN 17735                                                       | • |
| DIN SPEC 10534                                                     | • |
| WRAS                                                               | • |
| UKCA                                                               | • |