

Wasautomaat

WB6-18



Uitzonderlijke besparingen en zeer gebruiksvriendelijk



Mensen staan voorop

Gecertificeerd ergonomisch ontwerp waarbij de mens centraal staat voor een buitengewone gebruikerservaring

Compass Pro®-microprocessor biedt:

- Eenvoudigeprogrammakeuze
- Keuze uit meerderetalen
- Snelleselectie-enoptietoetsenvoordemeestgebruiktewasprogramma'senopties
- Grote deuropeningvoormakkelijkvullen,leeghaleneneenvoudiggebruik
- Roestvastengegalvaniseerdstaalinallevitaleonderdelenvooreenoptimale bescherming tegen roest



Besparingen op lange termijn

Innovatieve functies ontworpen voor het laagst mogelijke verbruik van water, energie en wasmiddel, om geld en tijd te besparen en voor een duurzame leefstijl

- AutomatischeBesparing(AutomaticSavings)weeghetwasgoedenpasthet waterniveau aan de hoeveelheid wasgoed aan, om water en energie te besparen bij een minder dan volledige belading
- KrachtigeBalans(PowerBalance)meetencorrigeertdeonbalansenpastinreal-timed G-kracht aan, waardoor het ontwateren wordt gemaximaliseerd en geld en tijd worden bespaard tijdens het droogproces



Volledige controle

Het bewaken van de status en prestaties van apparatuur, waar u ook bent, waardoor u kunt ingrijpen en uw bedrijfsresultaten kunt verbeteren

- WasmachineskunnenwordenaangeslotenopOnELaundry,depersoonlijkeassistent voor hygiënevalidatie, procesbeheer en inkomstenbeheer



De getoonde afbeeldingen geven slechts een representatief beeld van het product en variaties zijn mogelijk.

Hoofdopties

- CertusManagementInformationSystem(CMIS)voortraceabilityvanhetlinnengoevolgendsde RABC- (Risk Analysis and Biocontamination Control-) normen
- Wasmiddelcontainermetviervakken
- Besparen op chemicaliën met behulp van Efficient Dosing, zowel met ED peristaltische pompen als met ED Venturi
- Monsterkraanvoorbadormonstering
- Tweededisplayaandeontladingszijdevoordebeste procesregelingenproductiviteit
- Roestvrijstalenbodydiebeterbestandistegenagressieveomstandigheden

Belangrijkste specificaties		WB6-18	
Nominale capaciteit, vulfactor 1:9	kg/lb	18 / 40	
Trommel, volume	liter	180	
Trommel, diameter	ømm	725	
Centrifugeren	rpm	860	
G-factor		300	
Standaard verwarmingsmogelijkheden	elektrisch vermogen, kW	18.0	
	stoom	x	
Verbruiksgegevens "Normal 60°C" (6H03)¹		Elektrisch	Stoom
Totale tijd	Min	37	²
Waterverbruik (koud+warm)	liter	222+58	280+0
Energieverbruik (motor/verwarming/heet water)	kWh	0,4/0/3,7	0,4/-
Stoomverbruik	kg	-	5.6

1. Watertemperatuur15°Ckoudwateren65°Cheetwater.

2. Afhankelijk van de stoomdruk.

Geproduceerd volgens ISO 9001 en ISO 14001.

Gecertificeerd met CB-certificaat voor Laagspanningsrichtlijn en S-markering volgens de Machinerichtlijn. Beschermingsklasse IP X4D.

Elektrische aansluitingen					
Verwarmingsalternatief	Hoofdspanning	Hz	Verwarmingsvermogen kW	Totaal vermogen kW	Aanbevolen zekering A
Elektrisch verwarmd	200 V 3~ 220-	50/60	12,5	12,9	50
	240 V 3~ 220-	50/60	9,1-10,8	9,4-11,1	35
	240 V 3~	50/60	15,1-18,0	15,5-18,3	50
	380-415 V 3~	50/60	9,0-10,8	9,4-11,1	20
	380-415 V 3~	50/60	15,0-17,9	15,4-18,3	35
	440-480 V 3~	60	18,0	18,4	25
Niet verwarmd/met stoom verwarmd	200 V 3~	50/60		2,4	10

1. Totaal vermogen en aanbevolen zekering zijn in deze gevallen niet afhankelijk van het verwarmingsvermogen.

Water-enstoomaansluiting		WB6-18
Waterkleppen	DN	20
Waterdruk	kPa	150-400
Capaciteitbij300kPa	l/min	60
Afvoerklep	ømm	75
Afvoercapaciteit	l/min	150
Stoomklep	DN	15
Stoomdruk	kPa	300-600
Toevoervloeibaarwasmiddel		5
Vloercondities		
Frequentievandedynamischekracht	Hz	14,3
Belastingvloerbijmax.centrifugeren	kN	2,9±1,0
Geluidsniveaus		
Geluidsdrukniveau1	dB(A)	75
Warmteafgifte		
%vangeïnstalleerdvermogen,max.		5
Verzendgegevens2		
Gewicht		
Verzendvolume	netto,kg	397
	m3	2,08
Accessoires		
Stalenbasis		
Slangenkitsvoorwaterofstoom		x
Extral/O-kaartvooraanvullendewasmiddelsignalen		x
		x
1. Bedieningspaneel	9.Afvoer	
2.Wasmiddelreservoir	10.Deuropening, beladingszijde:320x280mm	
3.Toevoervloeibaarwasmiddel	11.Deuropening, ontladingszijde:Ø435mm	
4. Elektrischeaansluiting	12.Plint	
5. Koudwater	13. Doorvoerframe	
6. Heetwater		
7. Koud/heetwater		
8. Stoomaansluiting		

1. Geluidsvermogensniveaus gemeten volgens ISO 60704.

2. Gemiddelde gegevens. Het verpakte gewicht/de omvang van de zending hangt af van de configuratie. Neem contact op met de afdeling logistiek voor de exacte afmetingen.

Zilvergrijze en donkerblauwe kleurmonsters kunnen worden besteld met onderdeelnummer 472998313.

