

Barrier wasmachine

WB6-27



Uitzonderlijke besparingen en zeer gebruiksvriendelijk



Mensen staan voorop

- Gecertificeerd ergonomisch ontwerp waarbij de mens centraal staat voor een buitengewone gebruikerservaring
- CompassPro®-besturing met gebruikersvriendelijke interface die het werk van de bediener gemakkelijk maakt met 10 standaard en 15 aangepaste wasprogramma's
- Automatisch trommelpositionering/-vergrendeling en automatische deurvergrendeling voor de beste ergonomie en veiligheid voor de gebruikers bij het in- en uitladen van wasgoed
- Grote binnentrommel deuren om het in- en uitladen eenvoudiger dan ooit te maken
- Externe deuren met verticale scharnieren en een opening van 175°



Global Advanced Hygiene

- Bescherm uw bedrijf en zorg voor uw klanten door de strenge internationale hygiënenormen in acht te nemen
- 'Waakhondsysteem' om kruisverontreiniging te voorkomen
- Glad ontwerp voor gemakkelijkere reiniging en om bacteriegroei te voorkomen



Uitstekende productiviteit

- Innovatieve functies ontworpen voor het laagst mogelijke verbruik van water, energie en wasmiddel, om geld en tijd te besparen en voor een duurzame leefstijl
- Programma's die geoptimaliseerd zijn voor het laagste verbruik van water, energie en wasmiddel
- Hoge centrifugeerkracht voor efficiënte ontwateringen en besparing tijdens het droogproces
- Krachtige Balans (PowerBalance) meet en corrigeert de onbalansen in real-time de G-kracht aan, waardoor het water wordt gemaximaliseerd en geld en tijd worden bespaard tijdens het droogproces
- Communicatie met 13 wasmiddelsignalen voor zelfde meest gecompliceerde wasprogramma's



Volledige controle

- Het bewaken van de status en prestaties van apparatuur, waar u ook bent, waardoor u kunt ingrijpen en uw bedrijfsresultaten kunt verbeteren
- Wasmachines aansluitbaar op OnEConnected, de persoonlijke assistent voor het beheer van de hygiëne, het proces en de opbrengsten



Belangrijkste opties en accessoires

- Efficiënte Dosering (Efficient Dosing) De interface en pompen garanderen dat automatisch de exacte hoeveelheid chemicaliën wordt toegevoegd op basis van het gewicht van de belading, om minder chemicaliën te gebruiken
- Alarm einde cyclus om waardevolle verwerkingstijd te besparen
- Dubbel display voor een beter beheer van het proces aan de schone zijde van de wasserij
- Zeepbakje met 4 compartimenten voor vloeibare en poederwasmiddelen
- Roestvrijstalen body die beter bestand is tegen agressieve omstandigheden
- Geïntegreerde besparingen (Integrated Savings) De machine weegt het wasgoed en past het waterniveau aan op basis van de belading, om water en energie te besparen bij een minder dan volledige belading. Bovendien wordt het inladen geoptimaliseerd dankzij de realtime weergave van het gewicht in de trommel
- Derde watertoevoer klep voor zacht water
- Automatische opening van de binnentrommeldeuren (AIDO) aan het einde van de cyclus, om moeiteloos en snel te kunnen uitladen
- Titratieklep voor waterbewaking

Belangrijkste specificaties		WB6-27			
Nominale capaciteit, vulfactor 1:10	kg/lb	27/60			
Trommel, volume	liter	270			
Trommel, diameter	ømm	770			
Centrifugeren	rpm	910			
G-factor		350			
Verwarmingsmogelijkheden, 380-400 V	elektrisch vermogen, kW	18.0			
	stoom, kg/u	x			
	gas, kW	40			
Verbruiksgegevens ¹		El / Dubbel verwarmd	Stoom / Dubbel verwarmd	Onverwarmd	Gas
Totale tijd	Min	42	39	39	42
Waterverbruik (koud)	liter	312	312	312	332
Energieverbruik (motor/verwarming)	kWh	3.87	0,45	0,45	0.57
Stoomverbruik	kg	-	11	-	-

1. Volgens ISO 9398-4 Testcyclus C.

Elektrische aansluitingen				
Verwarmingsalternatief	Hoofdspanning	Hz	Totaal vermogen kW	Aanbevolen zekering A
Elektrische verwarming	400-415 V 3~	50/60	19,5	3x40
Dubbel verwarmd	400-415 V 3~	50/60	19,5	3x40
Stoomverwarming	400-415 V 3~	50/60	6,2	3x16
Onverwarmd	400-415 V 3~	50/60	6,2	3x16
Gasverwarming	400-415 V 3~	50/60	6,5	3x16

Aansluitingen voor water, stoom, gas en lucht		WB6-27
Waterkleppen	DN	20
Waterdruk	kPa	50-300
Capaciteit bij 250 kPa	l/min	70
Afvoerklep	ømm	75
Afvoercapaciteit	l/min	240
Stoomklep	DN	20
Stoomdruk	kPa	100-600
Gasventiel	DN	20
Gasafvoer	ømm	125
Vloercondities		
Frequentie van de dynamische kracht	Hz	15,2
Geluidsniveaus1		
Luchtgeluidsniveau		
	dB(A)	72
Warmteafgifte		
% van geïnstalleerd vermogen, max.		3
Verzendgegevens2		
Gewicht	netto,kg	710
Verzendvolume	m3	3.10
1. Bedieningspaneel	10. Dubbele afvoer (optie)	
2. Laaddeur	11. Aansluitingontluchting	
3. Ontladingsdeur	12. Elektrische aansluiting	
4. Wasmiddelvak	13. Hoofdschakelaar	
5. Koudhardwater	14. Elektriciteitskabel	
6. Heetwater	15. Toevoer vloeibaar wasmiddel	
7. Koudzachtwater(optie)	16. Rubberplaat	
8. Stoomaansluiting	17. Optie AIDO = 170 mm op linker weergave	
9. Afvoer		

1. Geluidsvermogensniveaus gemeten volgens ISO 60704.
2. Gemiddelde gegevens. Het verpakte gewicht/de omvang van de zending hangt af van de configuratie. Neem contact op met de afdeling logistiek voor de exacte afmetingen.
Zilvergrijze en donkerblauwe kleurmonsters kunnen worden besteld met onderdeelnummer 472998313.

