

Wasautomaat

WH6-6



Uitzonderlijke besparingen en zeer gebruiksvriendelijk



Mensen staan voorop

- Gecertificeerd ergonomisch ontwerp waarbij de mens centraal staat voor een buitengewone gebruikerservaring
- Compass Pro®-microprocessor biedt:
- Eenvoudige programmakeuze
 - Keuze uit meerderetalen
 - Snelle selectie en optietoetsen voor de meest gebruikte wasprogramma's en opties
 - Wasprogramma's die het energieverbruik optimaliseren voor energiebesparing, prestaties en tijd
 - Wasmiddelvak met vier compartimenten voor flexibiliteit in handmatig doseren van waspoeder of vloeibaar wasmiddel
 - Professionele deur met vergrendelingen en sterkescharnieren ontworpen voor intensief gebruik en met het oog op hygiëne



Besparingen op lange termijn

- Innovatieve functies ontworpen voor het laagst mogelijke verbruik van water, energie en wasmiddel, om geld en tijd te besparen en voor een duurzame leefstijl
- Programma's die het energieverbruik optimaliseren voor het laagste verbruik van water, energie en wasmiddel
 - Hoge centrifugesnelheid voor efficiënt ontwateren
 - Automatische Besparing (Automatic Savings) weegt het wasgoed en past het waterniveau aan de hoeveelheid wasgoed aan, om water en energie te besparen bij een minder dan volledige belading
 - Krachtige Balans (PowerBalance) meet en corrigeert de onbalans en past in real-time de G-kracht aan, waardoor het ontwateren wordt gemaximaliseerd en geld en tijd worden bespaard tijdens het droogproces



Volledige controle

- Het bewaken van de status en prestaties van apparatuur, waar u ook bent, waardoor u kunt ingrijpen en uw bedrijfsresultaten kunt verbeteren
- Wasmachines kunnen worden aangesloten op OnE Laundry, de persoonlijke assistent voor hygiënevalidatie, procesbeheer en inkomstenbeheer



Global Advanced Hygiene

- Global Advanced Hygiene-programmapakket met bewezen log 6-reductie in desinfectie van textiel via het wasproces, waardoor aan de criteria van alle plaatselijk goedgekeurde normen wordt voldaan

- I. Programma's beschikbaar in de standaardbibliotheek van alle producten, behalve producten voor specifieke segmenten waar de watertemperatuur niet geregeld kan worden.
- II. Log 6-reductie is gelijk aan een 99,9999% reductie van virale besmettelijkheid. De effectiviteit van het reduceren van SARS-CoV-2 en andere pathogenen in het proces is bevestigd door het Zweedse nationale onderzoeksinstituut RISE, op basis van laboratoriumgegevens van Electrolux Professional.



De getoonde afbeeldingen geven slechts een representatief beeld van het product en variaties zijn mogelijk.

Hoofdopties

- Automatische toevoeging van vloeibaar wasmiddel (optionele I/O printkaart)
- Besparen op chemicaliën met behulp van Efficient Dosing, zowel met ED peristaltische pompen als met ED Venturi
- Aansluiting op boekings-/betaalsysteem of muntmeter
- Afvoerpomp
- Stapelkit voor het bovenop installeren van de trommeldroger TD6-6 en TD6-7 om ruimte te besparen

Belangrijkste specificaties		WH6-6	
Nominale capaciteit, vulfactor 1:9	kg/lb	6/13	
Trommel, volume	liter	53	
Trommel, diameter	ømm	452	
Centrifugerende	rpm	1450	
G-factor		530	
Verwarmingsalternatieven, 230/400V	elektrisch vermogen, kW	2.2 / 2.8 / 3.3 / 4.4	
	onverwarmd	x	
Verbruiksgegevens "ECO 60°C"¹		Vollebelading, 6kg	Halvebelading, 3kg²
Totale tijd	Min	50	48
Waterverbruik (koud+warm)	liter	29+10	17+5
Energieverbruik (motor/verwarming/heet water)	kWh	0.2/0.15/0.6	0.2/0.1/0.3
Resterend vocht	%	45	46

1. Watertemperatuur 15°C koud water en 65°C heet water.
2. Programma's met AS.

Elektrische aansluitingen					
Verwarmingalternatief	Hoofdspanning	Hz	Verwarmings- vermogen kW	Totaal vermogen kW	Aanbevolen zekering A
Elektrisch verwarmd	220-240V 1N~	50/60	2,2/2,8	2,4/3,0	16
	220-240V 1N~	50/60	4,4	4,6	20
	220-230V 1N~	50/60	3.3/4.4	3.5/4.6	16/25
	220-240 V 3~	50/60	4,4	4,6	16
	220-230 V 3~	50/60	4,4	4,6	20
	380-415V 3N~	50/60	4,4	4,6	10
	380-400V 3~	50/60	3.3/4.4	3.5/4.6	10/10
	380-415V 3~	50/60	3,6	3,8	10
	440V/480 3~	50/60	4,0/4,4	4,3/4,7	10
Onverwarmd	100-240V 1/1N~	50/60	†	0,5	10

†. Totaal vermogen en aanbevolen zekering zijn in deze gevallen niet afhankelijk van het verwarmingsvermogen.

Wateraansluiting1 Waterkleppen Waterdruk			WH6-6
Capaciteit bij 300 kPa	DN		20
Afvoerklep	kPa		200-500
Afvoercapaciteit	l/min		17
Toevoer vloeibaar wasmiddel	ømm		50
Vloercondities	l/min		160
Frequentie van de dynamische kracht			5
Belasting vloer bij max. centrifugeren			
Geluidsniveaus	Hz		24.2
Geluidsvermogen-/drukniveau bij centrifugeren2	kN		1.02 ± 0.3
Geluidsvermogen-/drukniveau bij wassen2			
Warmteafgifte	dB(A)		70/56
% van geïnstalleerd vermogen, max.	dB(A)		56/42
Verzendgegevens3			
Gewicht			5
Verzendvolume			
Accessoires			
Roestvaststalen pluizenfilter	netto, kg		100
Stapelkit met droogtrommel	m3		0.46
Stalen basisframe 1. Bedieningspaneel			
2. Zeepbakje			x
3. Deuropeningø255mm			x
4. Koudwater			x
5. Heetwater			x
6. Afvoerklep 7. Afvoerpomp 8. Elektrischeaansluitingen 9. Betaalsysteem			

1. DewasautomaatuisuitergerustmeteeningebouwdtypeAB-airgapconformEN61770.

2. Geluidsvermogensniveaus gemeten volgens ISO 60704.

3. Gemiddelde gegevens. Het verpakte gewicht/de omvang van de zending hangt af van de configuratie. Neem contact op met de afdeling logistiek voor de exacte afmetingen.

Zilvergrijze en donkerblauwe kleurmonsters kunnen worden besteld met onderdeelnummer 472998313.

