

Wasautomaat

WH6-7



Uitzonderlijke besparingen en zeer gebruiksvriendelijk



Mensen staan voorop

Gecertificeerd ergonomisch ontwerp waarbij de mens centraal staat voor een buitengewone gebruikerservaring

Compass Pro®-microprocessor biedt:

- Eenvoudigeprogrammakeuze
- Keuzeuitmeerderetalen
- Snelleselectie-enoptietoetsenvoordemeestgebruiktewasprogramma'senopties
- Wasprogrammapakkettengeoptimaliseerdvoorenergieverbruik,prestatiesentijd



Besparingen op lange termijn

Innovatieve functies ontworpen voor het laagst mogelijke verbruik van water, energie en wasmiddel, om geld en tijd te besparen en voor een duurzame leefstijl

- AutomatischeBesparing(AutomaticSavings)weegthetwasgoedendpasthet waterniveau aan de hoeveelheid wasgoed aan, om water en energie te besparen bij een minder dan volledige belading
- KrachtigeBalans(PowerBalance)meetencorrigeertdeonbalansenpastinreal-timed G-kracht aan, waardoor het ontwateren wordt gemaximaliseerd en geld en tijd worden bespaard tijdens het droogproces



Volledige controle

Het bewaken van de status en prestaties van apparatuur, waar u ook bent, waardoor u kunt ingrijpen en uw bedrijfsresultaten kunt verbeteren

- WasmachineskunnenwordenaangeslotenopOnELaundry,depersoonlijkeassistent voor hygiënevalidatie, procesbeheer en inkomstenbeheer



Global Advanced Hygiene

Global Advanced Hygiene-programmapakket met bewezen log 6-reductie van infectie van textiel via het wasproces, waardoor aan de criteria van alle plaatselijk goedgekeurde normen wordt voldaan



De getoonde afbeeldingen geven slechts een representatief beeld van het product en variaties zijn mogelijk.

- I. Programma'sbeschikbaarinstandaardbibliotheekvanalleproducten, behalveproductenvoorspecifieke segmenten waar de watertemperatuur niet geregeld kan worden.
- II. Log 6-reductie is gelijk aan een 99,9999% reductie van virale besmettelijkheid. De effectiviteit van het reduceren van SARS-CoV-2 en andere pathogenen in het proces is bevestigd door het Zweedse nationale onderzoeksinstituut RISE, op basis van laboratoriumgegevens van Electrolux Professional.

Hoofdopties

- Besparen op chemicaliën met behulp van Efficient Dosing, zowel met ED peristaltische pompen als met ED Venturi
- Aansluiting op boekings-/betaalsysteem of muntmeter

Belangrijkste specificaties		WH6-7			
Nominale capaciteit, vulfactor 1:9	kg/lb	7/15			
Trommel, volume	liter	65			
Trommel, diameter	ømm	520			
Centrifugeren	rpm	1245			
G-factor		450			
Standaard elektrischvermogen,kW		5,4/7,5			
Verwarmingsmogelijkheden met laag energieverbruik	elektrischvermogen,kW	2,0/3,0			
	stoom	x			
	onverwarmd	x			
Verbruiksgegevens "ECO 60°C" ¹		Elektrisch		Stoom2	
		Volledigelading, 7kg Halvelading, 3,25kg3		Volledigelading, 7kg Halvelading, 3,25kg3	
Totale tijd	Min	55	53	55	53
Waternverbruik (koud+heet)	liter	41+3	22+3	44+0	25+0
Energieverbruik (motor/verwarming/heet water)	kWh	0,15/0,85/0,15	0,15/0,45/0,15	0,15	0,15
Stoomverbruik	kg	-	-	1,5	0,90
Resterend vocht	%	45	46	45	46

1. Watertemperatuur15°Ckoudwateren65°Cheetwater.

2. Afhankelijk van de stoomdruk.

3. Programma's met AS.

Elektrische aansluitingen					
Verwarmingsalternatief	Hoofdspanning	Hz	Verwarmingsvermogen kW	Totaal vermogen kW	Aanbevolen zekering A
Elektrisch verwarmd	220-240 V 1/1 N~	50/60	3,0	3,4	16
	220-240 V 1/1 N~	50/60	5,4/7,5	5,7/7,8	25/32
	220-240 V 3~	50/60	3,0	3,4	10
	220-240 V 3~	50/60	5,4/7,5	5,7/7,8	16/25
	380-415 V 3 N/3~	50/60	3,0	3,4	10
	380-415 V 3 N/3~	50/60	5,4/7,5	5,7/7,8	10/16
	440 V 3~ 480 V 3~	50/60	5,4/7,5	5,7/7,8	10/16
	208-240 V 1/1 N~	60	5,4/7,5	5,7/7,8	10/16
Niet verwarmd/met stoom verwarmd	380-480 V 1~2	50/60	1	1,0	10
		50/60	1	1,0	10

1. Totaalvermogen en aanbevolen zekering zijn in deze gevallen niet afhankelijk van het verwarmingsvermogen.
2. Voorbereid voor 3~

Water- en stoomaansluiting1		WH6-7
Waterkleppen	DN	20
Waterdruk	kPa	200-600
Capaciteit bij 300 kPa	l/min	20
Afvoerklep	ømm	50/75
Afvoercapaciteit	l/min	170
Stoomklep	DN	15
Stoomdruk	kPa	300-600
Toevoer vloeibaar wasmiddel		5
Vloercondities		
Frequentie van de dynamische kracht	Hz	20,8
Belasting vloer bij max. centrifugeren	kN	1,8 ± 0,5
Geluidsniveaus		
Geluidsvermogen-/druk niveau bij centrifugeren2	dB(A)	73/58
Geluidsvermogen-/druk niveau bij wassen2	dB(A)	57/43
Warmteafgifte		
% van geïnstalleerd vermogen, max.		5
Verzendgegevens3		
Gewicht	netto, kg	145
Verzendvolume	m3	0,82
Accessoires		
Stalen basis		
Slangenkits voor water of stoom		x
Pluizenfilter		x
1. Bedieningspaneel		x
2. Deuropening ø310 mm		
3. Wasmiddelvak		
4. Koudwater		
5. Heetwater		
6. Koud/heetwater of hergebruikt water met		
netwerkdruk (optie)		
7. Hergebruikt water uit tank/pompoetoevoer van vloeibaar wasmiddel		
8. Afvoer		
9. Toevoervloeibaar wasmiddel		
10. Elektrische aansluiting		
11. Stoomaansluiting		

1. Dewas automaat is uitgerust met een ingebouwd type AB-airgap conform EN 61770.
2. Geluidsvermogensniveaus gemeten volgens ISO 60704.
3. Gemiddelde gegevens. Het verpakte gewicht/de omvang van de zending hangt af van de configuratie. Neem contact op met de afdeling logistiek voor de exacte afmetingen.

Zilvergrijze en donkerblauwe kleurmonsters kunnen worden besteld met onderdeelnummer 472998313.

