

Mangels

IC64821FLF, IC64825FLF, IC64832FLF



Ergonomische certificering van 4 sterren



Gecertificeerde ergonomie

Werkdruk- en stressverlagend, intuïtief en gebruiksvriendelijk



Optimale productiviteit

Uitstekende resultaten met geoptimaliseerde personeelskosten en voldoening aan de strengste hygiënestandaarden




Volledige flexibiliteit

Meerdere oplossingen in één ontwerp voor uw specifieke behoeften

Beproefde en geteste duurzaamheid



Gegarandeerd consistente resultaten zonder onderbrekingen



De getoonde afbeeldingen geven slechts een representatief beeld van het product en variaties zijn mogelijk.

OPTIES EN GEBIED WAAR ZE BETREKKING OP HEBBEN FLF-model - Elektrisch en met gas verwarmd		Superior
Handmatige toevoer:		
Vacuümtafel	Om de toevoer en zodoende de strijkkwaliteit te verbeteren	Ja
Vouwen:		
Antistatische stang	Om te voorkomen dat polyester aan de cilinder blijft plakken	Ja
Productiviteit:		
Dubixium	Houd de cilindertemperatuur altijd gelijk en optimaliseer de productiviteit	Ja
DIAMMS	Werkt automatisch op de optimale snelheid, en biedt een perfecte regeling van het vochtgehalte in uw wasgoed	Ja

OPTIES EN GEBIED WAAR ZE BETREKKING OP HEBBEN FLF-model - Stoomverwarming		Superior
Handmatige toevoer:		
Vacuümtafel	Om de toevoer en zodoende de strijkkwaliteit te verbeteren	Ja
Vouwen:		
Antistatische stang	Om te voorkomen dat polyester aan de cilinder blijft plakken	Ja
Productiviteit:		
DIAMMS	Werkt automatisch op de optimale snelheid, en biedt een perfecte regeling van het vochtgehalte in uw wasgoed	Ja

Belangrijkste specificaties		IC64821FLF	IC64825FLF	IC64832FLF
Capaciteit*, max. waterverdamping**	l/h	40/63/37	48/75/46	59/93/59
Rol, diameter (el, gas/stoom)	Ø mm	479/457	479/457	479/457
lengte	mm	2120	2540	3170
Strijksnelheid	m/min	1.5-9	1.5-9	1.5-9
Verwarming, elektriciteit	kW	37	44	54
stoom (900 kPa)	kg/h	92	110	141
gas	Btu/h	150100(44)	177400(52)	221800(65)
* 50% achterblijvend vochtgehalte (katoen 180g/m) en 100% rolgebruik (ISO 9398).				
** Elektriciteit/stoom/gas.				

Elektrische aansluitingen*		IC64821FLF	IC64825FLF	IC64832FLF
Verwarmingssalternatief				
Elektrisch verwarmd 400-415V 3AC 50/60 Hz kW(A)		38 (63)	45 (80)	56 (100)
Gasverwarming / 208-240V 3AC 60 Hz kW(A)		2 (16)	2 (16)	2 (16)
Stoomverwarming 400V 3 AC 50/60 Hz kW(A)		2 (16)	2 (16)	2 (16)
Stoom-, gas- en luchtaansluitingen				
Stoom DN		20	20	20
Retourstoomdruk kPa		900	900	900
Condensaat DN		10	10	10
Gas DN		20	20	20
Gasdruk, aardgas (G20/G25) Pa		2000/2500	2000/2500	2000/2500
propaan (G31) Pa		3700/5000	3700/5000	3700/5000
Luchtuitlaat ø mm		150	150	150
Afgevoerde lucht, gas m3/h		830	950	1010
el, stoom m3/h		740	880	960
Drukverlies max. Pa		200	200	200
Geluidsniveau				
Luchtgeluidsniveau dB(A)		73	73	73
Warmteafgifte				
% van geïnstalleerd vermogen, max.		3	3	3
Verzendgegevens**				
Verzendvolume netto, kg		1425	1530	1735
	m3	7.04	8.05	9.56
Afmetingen in mm				
A Totale breedte		2785	3205	3835
B Strijkbreedte		2120	2540	3170
1 Bedieningspaneel		4 Condensaataansluiting		
2 Aansluiting afvoerlucht		5 Elektrische aansluiting		
3 Stoomaansluiting		6 Gasaansluiting		

* Ook voor andere spanningen verkrijgbaar, zie het Installatiehandboek.

** Gemiddelde gegevens. Het verpakte gewicht/de omvang van de zending hangt af van de configuratie. Neem contact op met de afdeling logistiek voor de exacte afmetingen.

