

Mangels

IC64821R, IC64825R, IC64832R



Ergonomische certificering van 4 sterren



Gecertificeerde ergonomie

Werkdruk- en stressverlagend, intuïtief en gebruiksvriendelijk



Optimale productiviteit

Uitstekenderesultaten metgeoptimaliseerde personeelskosten en voldoening aan de strengste hygiënestandaarden



Volledige flexibiliteit

Meerdereoplossingenin één ontwerp voor uw specifieke behoeften



Beproefde en geteste duurzaamheid

Gegarandeerd consistente resultaten zonder onderbrekingen



De getoonde afbeeldingen geven slechts een representatief beeld van het product en variaties zijn mogelijk.

OPTIES EN GEBIED WAAR ZE BETREKKING OP HEBBEN R-model - Elektrisch en met gas verwarmd		Active	Performance	Superior
Handmatige toevoer:				
Zelfstandige toevoer + Vacuümtafel	Stop de toevoertafel (terwijl u strijkt) om alleen grote items toe te voeren	Nee	Nee	Ja
Vacuümtafel	Om de toevoer en zodoende de strijkkwaliteit te verbeteren	Nee	Ja	Nee
Vouwen:				
Antistatische stang	Om te voorkomen dat polyester aan de cilinder blijft plakken	Nee	Nee	Nee
Productiviteit:				
Nu toevoeren	Om de gebruiker te informeren wanneer en welk gedeelte van de strijkcilinder klaar is om te strijken	Ja	Nee	Nee
Dubixium	Houd de cilindertemperatuur altijd gelijk en optimaliseer de productiviteit	Nee	Ja	Ja
DIAMMS	Werkt automatisch op de optimale snelheid, en biedt een perfecte regeling van het vochtgehalte in uw wasgoed	Nee	Nee	Nee

OPTIES EN GEBIED WAAR ZE BETREKKING OP HEBBEN R-model - Stoomverwarming		Active	Performance	Superior
Handmatige toevoer:				
Zelfstandige toevoer + Vacuümtafel	Stop de toevoertafel (terwijl u strijkt) om alleen grote items toe te voeren	Nee	Nee	Ja
Vacuümtafel	Om de toevoer en zodoende de strijkkwaliteit te verbeteren	Nee	Ja	Nee
Vouwen:				
Antistatische stang	Om te voorkomen dat polyester aan de cilinder blijft plakken	Nee	Nee	Nee
Productiviteit:				
DIAMMS	Werkt automatisch op de optimale snelheid, en biedt een perfecte regeling van het vochtgehalte in uw wasgoed	Nee	Nee	Nee

Belangrijkste specificaties		IC64821R	IC64825R	IC64832R
Capaciteit*, max. waterverdamping**	l/h	40/63/37	48/75/46	59/93/59
Rol, diameter (el, gas/stoom)	Ø mm	479/457	479/457	479/457
lengte	mm	2120	2540	3170
Strijksnelheid	m/min	1.5-9	1.5-9	1.5-9
Verwarming, elektriciteit	kW	37	44	54
stoom (900 kPa)	kg/h	92	110	141
gas	Btu/h	150100(44)	177400(52)	221800(65)
* 50% achterblijvendvochtgehalte(katoen180g/m)en f00%rolgebruik (ISO9398).				
** Elektriciteit/stoom/gas.				

Elektrische aansluitingen*		IC64821R	IC64825R	IC64832R
Verwarmingsalternatief				
Elektrisch verwarmd 400-415V 3AC 50/60 Hz kW(A)		38 (63)	45 (80)	56 (100)
Gasverwarming / 208-240V 3AC 60 Hz kW(A)		2 (16)	2 (16)	2 (16)
Stoomverwarming 400V 3 AC 50/60 Hz kW(A)		2 (16)	2 (16)	2 (16)
Stoom-, gas- en luchtaansluitingen				
Stoom DN		20	20	20
Retourstoomdruk kPa		900	900	900
Condensaat DN		10	10	10
Gas DN		20	20	20
Gasdruk, Pa		2000/2500	2000/2500	2000/2500
aardgas (G20/G25) Pa		3700/5000	3700/5000	3700/5000
propaan (G31) Ø mm		150	150	150
Luchtuitlaat			950	1010
Afgevoerde lucht, m3/h		830	880	960
gas m3/h		740	200	200
el, stoom		200		
Drukverlies max. Pa				
Geluidsniveau				
Luchtgeluidsniveau dB(A)		73	73	73
Warmteafgifte				
% van geïnstalleerd vermogen, max.		3	3	3
Verzendgegevens**				
Verzendvolume netto, kg		950	1120	1295
	m3	5.63	6.43	7.64
Afmetingen in mm				
A Totale breedte		2785	3205	3835
B Strijkbreedte		2120	2540	3170
1 Bedieningspaneel		4 Condensaataansluiting		
2 Aansluiting afvoerlucht		5 Elektrische aansluiting		
3 Stoomaansluiting		6 Gasaansluiting		

* Ook voor andere spanningen verkrijgbaar, zie het Installatiehandboek.

** Gemiddelde gegevens. Het verpakte gewicht/de omvang van de zending hangt af van de configuratie. Neem contact op met de afdeling logistiek voor de exacte afmetingen.

