

Barrier wasmachine

WB6-110



Uitzonderlijke besparingen en zeer gebruiksvriendelijk



Mensen staan voorop

Gecertificeerd ergonomisch ontwerp waarbij de mens centraal staat voor een buitengewone gebruikerservaring

- ClarusVibemicroprocessoren 7" TS-besturing in kleur: intuïtief, volledige bewerken programma's, in meerdere talen, statistieken op het scherm, volledige controle over de wasmiddelpompen
- Eenvoudig aansluiten op alle generieke pompen
- Aansluiten op maximaal 15 pompen



Global Advanced Hygiene

Bescherm uw bedrijf en zorg voor uw klanten door de strenge internationale hygiënenormen in acht te nemen

- 'Waakhondsysteem' om kruisverontreiniging te voorkomen
- Glad ontwerp voor gemakkelijkere reiniging en om bacteriegroei te voorkomen



Uitstekende productiviteit

Innovatieve functies ontworpen voor het laagst mogelijke verbruik van water, energie en wasmiddel, om geld en tijd te besparen en voor een duurzame leefstijl

- Programma's die geoptimaliseerd zijn voor het laagste verbruik van water, energie en wasmiddel
- Hogecentrifugeerkracht voor efficiënte ontwateringen besparing tijds en het droogproces



Volledige controle

Het bewaken van de status en prestaties van apparatuur, waar u ook bent, waardoor u kunt ingrijpen en uw bedrijfsresultaten kunt verbeteren

- Wasmachines aansluitbaar op OnEConnected, de persoonlijke assistent voor het beheer van de hygiëne, het proces en de opbrengsten



Belangrijkste opties en accessoires

- Tweede display aan de ontladingszijde voor de beste procesregeling en productiviteit
- Geïntegreerde besparingen (Integrated Savings) De machine weegt het wasgoed en past het waterniveau aan op basis van de belading, om water en energie te besparen bij een minder dan volledige belading. Bovendien wordt het inladen geoptimaliseerd dankzij de realtime weergave van het gewicht in de trommel
- Automatische opening van de binnentrommeldeuren (AIDO) aan het einde van de cyclus, om moeiteloos en snel te kunnen uitladen
- Titratieklep voor waterbewaking
- Roestvrijstalen body die beter bestand is tegen agressieve omstandigheden
- Derde watertoevoer voor zacht water
- Zeepdoos met 5 vakken voor handmatige toediening
- Tweede afvoer voor recycleren van water
- Applicatie schone ruimte

Belangrijkste specificaties		WB6-110		
Nominale capaciteit, vulfactor 1:10	kg/lb	110/242		
Trommel, volume	liter	1080		
Trommel, diameter	ømm	1050		
Centrifugeren	rpm	720		
G-factor		300		
Verwarmingsmogelijkheden, 380-400 V	elektrisch vermogen, kW	72,0		
Verbruiksgegevens ¹	stoom, kg/u	x		
		El / Dubbel verwarmd	Stoom / Dubbel verwarmd	Onverwarmd
	Min	43	40	40
	liter	1149	1149	1149
	kWh	17.71	2,4	2,4
	kg	-	36	-
	liter	50	50	50

1. Volgens ISO 9398-4 Testcyclus C.

Elektrische aansluitingen				
Verwarmingsalternatief	Hoofdspanning	Hz	Totaal vermogen kW	Aanbevolen zekering A
Elektrische verwarming	400V 3~	50/60	91.0	160
Dubbel verwarmd	400 V 3~	50/60	91.0	160
Stoomverwarming	400V 3~	50/60	19,0	50
Onverwarmd	400 V 3~	50/60	19,0	50

Aansluitingen voor water, stoom en lucht		WB6-110
Waterkleppen	DN	32
Waterdruk	kPa	50-600
Capaciteit bij 250 kPa	l/min	200
Afvoerklep	ømm	110
Afvoercapaciteit	l/min	380
Stoomklep	DN	25
Stoomdruk	kPa	300-600
Perslucht	mm	6/8
Druk perslucht	kPa	550-700
Geluidsniveaus1		
Luchtgeluidsniveau		
	dB(A)	83
Warmteafgifte		
% van geïnstalleerd vermogen, max.		3
Verzendgegevens2		
Gewicht	netto,kg	2900
1. Bedieningspaneel	9. Afvoer	
2. Laaddeur	10. Dubbele afvoer	
3. Ontladingsdeur	11. Aansluitingontluchting	
4. Wasmiddelvak	12. Elektrische aansluiting	
5. Koudhardwater	13. Persluchtaansluiting	
6. Heetwater	14. Hoofdschakelaar	
7. Koudzachtwater	15. Toevoer vloeibaar wasmiddel	
8. Stoomaansluiting		

1. Geluidsvermogensniveaus gemeten volgens ISO 60704.
2. Gemiddelde gegevens. Het verpakte gewicht/de omvang van de zending hangt af van de configuratie. Neem contact op met de afdeling logistiek voor de exacte afmetingen.

Zilvergrijze en donkerblauwe kleurmonsters kunnen worden besteld met onderdeelnummer 472998313.

