

## Serie 6, Wandschouwkap, 90 cm, Roestvrij staal DWB97JP50



### Optionele accessoires

|            |                                         |
|------------|-----------------------------------------|
| DHZ1223    | Schachtverlenging 1000 mm               |
| DHZ1233    | Schachtverlenging 1500 mm               |
| DWZ0XX0J5  | Regenereerbaar recirculatieset          |
| DWZ1CX1I6  | Integreer. Cleanair Plus recirc. set    |
| DWZ2CB1I4  | CleanAir standaard recirc.set           |
| DWZ2CX5C6  | Cleanair Plus recirculatieset           |
| DWZ2FX5D1  | Regenereerbaar recirculatieset          |
| DZZ0XX0P0  | Regenereerbaar koolfilter (vervanging)  |
| DZZ1XX1B6  | CleanAir Plus koolfilter (vervanging)   |
| DZZ2CB1B4  | CleanAir standaard koolfilter (plafond) |
| HEZG9AS00S | Adapter                                 |

## De wandschouwkap wordt aan de muur gemonteerd en geeft u vrijheid in de keukeninrichting.

- **Extra stil:** de zeer efficiënte afzuigkap met minimaal geluid.
- **Makkelijke reiniging van de binnenkant:** verborgen schroeven en kabels en afgeronde randen maken het schoonmaken eenvoudig.
- **EcoSilence Drive:** de krachtige én energiebesparende motor voor je afzuigkap.
- **DirectSelect-bediening:** met één druk op de knop het gewenste vermogen en verlichtingsniveau.

### Technische Data

|                                                   |                                          |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Kleur schoorsteen:                                | roestvrij staal                          |
| Uitvoering:                                       | Wandmodel                                |
| Lengte elektriciteits snoer:                      | 130 cm                                   |
| Hoogte afvoerbuisk min/max:                       | 582-908/568-1018 mm                      |
| Hoogte:                                           | 46 mm                                    |
| Minimum afstand boven een elektrische kookplaat : | 550 mm                                   |
| Minimum afstand boven een gaskookplaat :          | 650 mm                                   |
| Nettogewicht:                                     | 18.7 kg                                  |
| Soort besturing:                                  | Elektronisch                             |
| Aantal vermogensstanden:                          | 3 standen + 2 intensief                  |
| Afzuigcapaciteit luchtafvoer max. normaalstand:   | 427 m³/h                                 |
| Max. capaciteit recirculatie intensiefstand:      | 442 m³/h                                 |
| Maximale afzuigcapaciteit recirculatie:           | 343 m³/h                                 |
| Afzuigcapaciteit luchtafvoer max. intensiefstand: | 702 m³/h                                 |
| Maximale luchtstroom:                             | 427 m³/h                                 |
| Aantal lampen:                                    | 3                                        |
| Geluidsniveau luchtafvoer max. normaalstand:      | 55 dB(A) re 1 pW                         |
| Diameter luchtafvoer min/max:                     | 150 / 120 mm                             |
| Materiaal vetfilter:                              | Roestvrijstaal, uitwasbaar               |
| EAN-code:                                         | 4242005086610                            |
| Aansluitvermogen:                                 | 145 W                                    |
| Minimale smeltveiligheid:                         | 10 A                                     |
| Spanning:                                         | 220-240 V                                |
| Frequentie:                                       | 60; 50 Hz                                |
| Type stekker:                                     | Schuko-/Gardy. met aarding (meegeleverd) |
| Type installatie:                                 | Wandmodel                                |



4 242005 086610

## **Serie 6, Wandschouwkap, 90 cm, Roestvrij staal DWB97JP50**

**De wandschouwkap wordt aan de muur  
gemonteerd en geeft u vrijheid in de  
keukeninrichting.**

- Aansluitwaarde: 145 W
- Voor circulatiewerking is een recirculatieset of een Clean Air recirculatie-unit (optioneel toebehoor) nodig

\* Volgens de EU-norm nr. 65/2014

### **Prestaties en verbruik:**

- Voor wandmontage
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Efficiënte koolborstelloze EcoSilence Drive technologie
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591 ø 15 cm:
- Max. normaalstand 427m<sup>3</sup>/u;
- Intensiefstand 702 m<sup>3</sup>/u
- Dubbelzijdig zuigende ventilator
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
- Max. normaalstand: 55 dB(re 1 pW)
- Intensiefstand: 66 dB (re 1 pW)
- Extreem stille werking
- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: A
- (op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 33.8 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 55 dB

### **Bediening**

- Elektronische bediening via TouchControl met lichtlijn
- TouchControl (3 standen + 2 intensiefstanden) met lichtlijn

### **Comfort / Zekerheid:**

- 6 minuten
- Elektronische verzadigingsindicatie voor vetfilter(s) en koolstoffilter
- 3 x 1,5 W LED verlichting
- Lichtintensiteit: 359 lux
- Kleurtemperatuur: 3500 K
- Automatische nalooptijd (10 minuten)
- Dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte
- SoftLight
- Geperforeerd roestvrijstalen afdekking
- Metalen vetfilter(s), vaatwasserbestendig
- Easy-to-clean Binnenframe

### **Technische specificaties:**

- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd):
- 61.4 cm-95.4 cm x 89.8 cm x 50.0 cm
- Afmetingen recirculatie (hxbxd):
- 61.4 cm-106.4 cm x 89.8 cm x 50.0 cm
- Afmetingen recirculatie met CleanAir recirculatie-unit (hxbxd): 68.9 cm x 89.8 cm x 50.0 cm - montage op buitenschacht; 79.5 cm-113.9 cm x 89.8 cm x 50.0 cm - montage op binnenschacht
- Diameter luchtafvoeraansluiting Ø 150 mm, 120 mm
- Snelmontage systeem

