

DA 6698 W Puristic Edition 6000
Wandschouwafzuigkap
met energiebesparende led-verlichting en eenvoudige Touchbediening



- Familiedesign – gebaseerd op Miele-inbouwapparaten
- Uniek bedieningsgemak – Con@ctivity
- Krachtig – 640 m³/h in de Boosterstand
- Energiebesparend en stil – krachtige ECO-motor
- Aangenaam stil: Miele Silence-pakket



EAN: 4002516028826 / Materiaalnummer: 10884510 /
Oud Materiaalnummer: 28669850NL

Model	
Wandschouwafzuigkap	•
Funcities	
Soort luchtgeleiding	Converteerbaar
Benodigde, apart te bestellen ombouwset luchtcirculatie	DUW 20
Benodigde, apart te bestellen actieve koolstoffilters	DKF 12-P
Design	
Kleur	Roestvrij staal
Bedieningsgemak	
Koppeling met Miele@home	•
Automatische functie Con@ctivity	•
Elektronische besturing	•
Tiptoetsen	•
Bediening	Touchbediening op glas
Miele@mobile-app	•
Vermogensstanden (aantal zonder boosterstand)	3
Boosterstanden	1
Nalooptijd 5/15 min.	•
Controlelampje verzadiging vetfilter	•
Controlelampje verzadiging actief koolstoffilter	•
Silence-pakket	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse (A+++–D)	A++
ECO-motor	•
ECO-motor (gelijkstroommotor)	•
PowerManagement-systeem	•
Jaarlijks energieverbruik in kWh/jaar	24,6
Klasse voor hydrodynamische efficiëntie	A
Verlichtingsefficiëntieklasse	A
Klasse voor vetfiltering	A
Onderhoudscomfort	
Eenvoudig te reinigen kapinterieur – CleanCover	•
Filtersysteem	
Aantal voor de vaatwasser geschikte roestvrij stalen vetfilters (10-laags)	3
Verlichting	
Aantal x Watt	3 x 3 W
Lichtsterkte in lx	670 lx
Kleurtemperatuur in K	3500 Kelvin
Lichtdimmerfunctie	•
Ventilator	
Dubbelzijdig zuigende ventilator	•
Luchtafvoer	
Afzuigcapaciteit vermogensstand 1 (m ³ /uur) volgens EN 61591	200
Afzuigcapaciteit vermogensstand 2 (m ³ /uur) volgens EN 61591	300
Luchtverplaatsingsvermogen in stand 3 (m ³ /h) volgens EN 61591	400

DA 6698 W Puristic Edition 6000
Wandschouwafzuigkap
met energiebesparende led-verlichting en eenvoudige Touchbediening



EAN: 4002516028826 / Materiaalnummer: 10884510 /
Oud Materiaalnummer: 28669850NL

Luchtverplaatsingsvermogen in boosterstand 1 (m ³ /h) volgens EN 61591	640
Geluidsniveau vermogensstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	36,0
Geluidsniveau vermogensstand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	44,0
Geluidsniveau vermogensstand 3 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	52,0
Geluidsniveau in boosterstand 1 (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3	63,0
Geluidsdruk vermogensstand 1 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	21,0
Geluidsdruk vermogensstand 2 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	29,0
Geluidsdruk vermogensstand 3 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	37,0
Geluidsdruk in boosterstand 1 (dB(A) re 20 μPa) volgens EN 60704-2-13	48,0
Luchtcirculatie	
Afzuigcapaciteit vermogensstand 1 (m ³ /uur) volgens EN 61591	110
Afzuigcapaciteit vermogensstand 2 (m ³ /uur) volgens EN 61591	185
Luchtverplaatsingsvermogen in stand 3 (m ³ /h) volgens EN 61591	315
Luchtverplaatsingsvermogen in boosterstand 1 (m ³ /h) volgens EN 61591	460
Geluidsniveau vermogensstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	45,0
Geluidsniveau vermogensstand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	53,0
Geluidsniveau in stand 3 (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3	63,0
Geluidsniveau in boosterstand 1 (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3	72,0
Geluidsdruk vermogensstand 2 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	38,0
Geluidsdruk vermogensstand 3 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	48,0
Geluidsdruk in boosterstand 1 (dB(A) re 20 μPa) volgens EN 60704-2-13	57,0
Geluidsdruk vermogensstand 1 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	30,0
Veiligheid	
Veiligheidsschakelaar	•
Enkellaags veiligheidsglas (ESG)	•
Technische gegevens	
Breedte van kap in mm	898
Totale hoogte afzuigkap luchtafvoer en extern in mm	710–1030
Totale hoogte voor afzuigkappen met luchtcirculatie in mm	840–1160
Totale hoogte afzuigkap luchtafvoersysteem en externe ventilator min. in mm	710

DA 6698 W Puristic Edition 6000

Wandschouwafzuigkap

met energiebesparende led-verlichting en eenvoudige Touchbediening



EAN: 4002516028826 / Materiaalnummer: 10884510 /

Oud Materiaalnummer: 28669850NL

Totale hoogte afzuigkap luchtafvoersysteem en externe ventilator max. in mm	1030
---	------

Hoogte van kap in mm	85
Totale hoogte afzuigkap circulatiesysteem min. in mm	840
Diepte van kap in mm	500
Totale hoogte afzuigkap circulatiesysteem max. in mm	1160
Nettogewicht in kg	26,0
Lengte van de elektriciteitskabel in m	1,5
Gearde stekker	•
Minimale hoogte boven elektrische kookplaten in mm	450
Minimale afstand boven gaskookplaten (max. 12,6 kW totaal vermogen, brander ≤ 4,5 kW) in mm	650
Aantal fasen	1
Totale aansluitwaarde in kW	0,08
Spanning in V	230
Zekering in A	10
Frequentie in Hz	50

Montage-instructies

Aansluitstuk luchtafvoer bovenkant	•
Aansluitstuk luchtafvoer achterkant	•
Diameter aansluitstuk luchtafvoer in mm	150
Uitschuifbare bevestigingskolom	•
Combinatie met voor wifi geschikte Miele kookplaat	aan te bevelen

Meegeleverde accessoires

Terugslagklep	•
---------------	---

Bij te bestellen accessoires

Regeneerbaar actief koolstoffilter	DKF 12-R
------------------------------------	----------