

iQ500, Wandschouwkap, 90 cm, Roestvrij staal LC97BCP50



Optionele accessoires

LZ12FXD51	Regenereerbaar recirculatieset
LZ31XXB16	CleanAir Plus filter (vervanging)
LZ32CBB14	CleanAir standaard koolfilter (plafond)
LZ50960	Roestvrijstalen achterwandpaneel
LZ50961	Achterwand roestvrij staal 90 x 72 cm
LZ00XXP00	Regenereerbaar koolfilter (vervanging)
LZ10FXJ05	Regenereerbaar recirculatieset
LZ11CXI16	Integreer. Cleanair Plus recirc. set
LZ12265	Schachtverlenging 1000 mm
LZ12365	Schachtverlenging 1500 mm
LZ12CBI14	CleanAir standaard recirc.set
LZ12CXC56	Cleanair Plus recirculatieset

- ✓ iQDrive: de energiezuinige motor verwijdt geuren en stoom krachtig en geruisloos uit jouw keuken.
- ✓ touchControl: bedien de afzuigkracht en de ledverlichting met een aanraking.
- ✓ Innovatief ontwerp met dubbele luchtinlaat, de damp kan nergens heen.
- ✓ Ledverlichting: energiezuinige verlichting die altijd zorgt voor een perfecte sfeer.

Uitrusting

Technische Data

Kleur schoorsteen:	roestvrij staal
Uitvoering:	Wandmodel
Lengte elektriciteitsnoer:	130 cm
Hoogte afvoerbuys min/max:	582-908/568-1018 mm
Hoogte:	46 mm
Minimum afstand boven een elektrische kookplaat :	550 mm
Minimum afstand boven een gaskookplaat :	650 mm
Nettogewicht:	17.5 kg
Soort besturing:	Elektronisch
Instelling afzuigvermogen:	3 standen + 2 intensief
Max. afzuigcapaciteit bij luchtafvoer:	438 m³/h
Max. capaciteit recirculatie intensiefstand:	442 m³/h
Max. recirculatie:	343 m³/h
Afzuigcapaciteit intensiefstand:	719 m³/h
Maximale luchtstroom:	438 m³/h
Aantal lampen:	3
Geluidsniveau:	55 dB(A) re 1 pW
Diameter luchtafvoer min/max:	150 / 120 mm
Materiaal vetfilter:	Aluminium, vaatwasbestendig
EAN-code:	4242003827260
Aansluitvermogen:	145 W
Minimale smeltveiligheid:	10 A
Spanning:	220-240 V
Frequentie:	60; 50 Hz
Type stekker:	Normale stekker, 2-polig
(Schuko-/Gardy. met aarding stekker wordt standaard meegeleverd)	
Type installatie:	Wandmodel



4 242003 827260

iQ500, Wandschouwkap, 90 cm, Roestvrij staal LC97BCP50

Uitrusting

Prestaties en verbruik:

- 90 cm Wandschouwkap
- Voor wandmontage
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Efficiënte koolborstelloze iQDrive technologie
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591 ø 15 cm:
- Max. normaalstand 438m³/u;
- Intensiefstand 719 m³/u
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
- Max. normaalstand: 55 dB(re 1 pW)
- Intensiefstand: 66 dB (re 1 pW)
- Extreem stille werking
- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: A
- (op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 34.4 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 55 dB

Bediening

- Elektronische bediening via touchControl met LED-aanduiding
- 5 Snelheden inclusief 2 intensiefstanden
- 6 minuten
- Boost functie

Comfort / Zekerheid:

- Automatische nalooptijd (10 minuten)
- Metalen vetfilters, vaatwasserbestendig
- Elektronische verzadigingsindicatie voor vetfilter(s) en koolstoffilter
- 3 x 1,5 W LED verlichting
- Kleurtemperatuur: 3500 K
- Lichtintensiteit: 359 lux
- Dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte
- softLight
- Terugslagklep
- Easy-to-clean binnenframe

Technische specificaties:

- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd):
- 61.4 cm-95.4 cm x 89.8 cm x 50.0 cm
- Afmetingen recirculatie (hxbxd):
- 61.4 cm-106.4 cm x 89.8 cm x 50.0 cm
- Afmetingen recirculatie met CleanAir recirculatie-unit (hxbxd): 68.9 cm x 89.8 cm x 50.0 cm - montage op buitenschacht; 79.5 cm-113.9 cm x 89.8 cm x 50.0 cm - montage op binnenschacht
- Diameter luchtafvoeraansluiting Ø 150 mm, 120 mm
- easyInstallation: speciaal ophangstelsel voor snelle montage
- Voor recirculatie is een koolfilter startset of een cleanAir koolfilter

unit (optioneel accessoire) nodig

- Aansluitwaarde: 145 W
- Lengte aansluitsnoer 1.3 m
- Spanning: 220 - 240 V

* Volgens de EU-norm nr. 65/2014

iQ500, Wandschouwkap, 90 cm,
Roestvrij staal
LC97BCP50

